

プロフェッショナル A/C リーク ストップ 取扱説明書

PLS-60 及び PLS-60KIJ



この取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

- ご使用の前に、『安全上のご注意』を必ずお読みください。
- この取扱説明書は、いつでも見ることが
できる所に必ず保存してください。

フシマン販売株式会社

安全上の注意 (必ずお守りください)

漏れ止め剤 (PLS-60) について

- ・ 幼児の手の届くところに置かないでください。
- ・ 漏れ止め剤を飲んだり、吸引したりしないで下さい。
- ・ 繊維、樹脂、車のボディー、シートなど PLS-60 が付着しないように細心の注意を払ってご使用ください。
PLS-60 の溶剤が手に付いた時に、その手で他のものに触れないようにしてください。特に繊維や樹脂に付着すると蛍光色は落ちません。
- ・ 皮膚に付いた時は、拭き取ってから、石鹸と水で、完全に洗い落としてください。
- ・ 使用用途以外で使用することは、絶対にしないでください。
- ・ 裸火を避けて、溶接・溶断・切削など、火気を使用するような場所での使用は避けてください。
- ・ 直射日光にあたる場所は避けて、換気のよいところに保管してください。

漏れ止め剤注入作業について

- ・ 他メーカーの漏れ止め剤をすでに注入している車両には絶対に使用しないで下さい。PLS-60 は固形化しませんが他メーカーの漏れ止め剤は固形化する恐れがあります。
- ・ コンプレッサーオイルが不足している状態で PLS-60 を使用しないで下さい。
- ・ 作業するときは、常に安全ゴーグルを着用して下さい。
- ・ PLS-60 はコンプレッサーの回転部分の漏れを止めることはできません。コンプレッサーの回転部分の漏れには使用しないで下さい。
- ・ PLS-60 は、漏れを止められる大きさがあります。漏れ止め可能サイズの確認は、6 ページの手順 3 を参照して下さい。

紫外線ライトについて (別売)

- ・ 異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。(煙が出る、水などが入ったなど)
- ・ 水に濡れないようにしてください。
- ・ 単三乾電池以外では使用しないでください。
- ・ めれた手で取扱わないでください。感電の原因となります。
- ・ 別売の UV-LED ライト (SPUV-LS20) の紫外線は、安全な UV 光線ですが、目を保護するために必ずゴーグルを掛けてご使用下さい。

その他

- ・ 取扱説明書を良く読んで、熟知された方以外での使用はしないでください。

■ 商品 構成

PLS-60KIJ PLS-60 注入器セット

- ① 注入器本体
- ② R-134a 用クイックカブラ
- ③ エアーパージ用アダプタ
- ④ PLS-60 プロフェッショナル A/C リークストップ

